

Pergo Transit Vinyl Underlay

Beskrivelse:

- Et underlag af høj kvalitet med maksimal lydreducerende effekt.
- Reducerer lydrefleksion til et minimum.
- Velegnet til installation under Flex & Rigid klik-vinylgulve.
- Nem installation.
- Velegnet til gulvvarme/afkøling.



Egenskaber:

Produktkode	PGVUDLTRANSIT15	
Materiale	70 % genanvendt polyester	
Farve	Toplag: Grøn (kan variere) Nederste lag: Hvid	
Form	Rulle	
Tykkelse	1,2 mm	EN 823
Længde	15,31 m	EN 822
Bredde	0,98 m	EN 822
Kompressionsstyrke	400 kPa with 3 kPa Pre-load	EN 826
Brandsikkerhedsklassifikation	E _{fl}	EN 13501 – 1
Varmeledningsmodstand	0.045 m ² K/W	DIN 4108
Trinlydisolering	ΔLw = 21dB with Flex and Rigid Click	IHD 431
Gålydreduktion	-20%	

Monteringsvejledning:

1. Rul underlaget ud på undergulvet med Pergo® logoet på oversiden. Læg underlaget parallelt med planke rækkerne på dit Pergo® gulv. Gør det samme rulle efter rulle, efterhånden som gulvet lægges.
3. Installer den følgende række ved siden af den første. Forseglsamlingen mellem underlaget med tape for at holde underlaget på plads.
4. Sørg for, at underlaget sidder tæt sammen (der må ikke være mellemrum, men heller ingen overlappning).