



RENS OG VEDLIGEHO- DELSESVOKS

Rengør og opfrisker



3029 Farveløs



3087 Hvid



80-100 m²/l
1 PÅFØRING

Produktbeskrivelse:

Farve eller transparent plejevoks til opfriskning af trægulve behandlet med hårdvoks-olie, samt møbler og andre indendørs olierede voksede træoverflader. Ved jævnlig pleje tilføres overfladen naturligt hårdvoks. Gulvet forbliver modstandsdygtig uden der dannes en film.

Anbefalet brug:

Osmo Rens og Vedligeholdelsesvoks er ideel til fjernelse af vanskelige pletter fx. fedt eller skocremer, også egnet til opfriskning af alle overflader behandlet med Osmo Hårdvoks-olie.

Indholdsstoffer:

Baseret på naturligt plantevoks, paraffiner, alifatiske carbonhydrider (> 30 %). Detaljeret deklaration på forespørgsel. Opbevaring: Holdbarhed minimum 5 år ved tør og uåbnet opbevaring. Hvis udsat for frost opbevares beholderen ved stuetemperatur i 24-36 timer.

Teknisk data:

Vægtfylde: 0.77-0.8 g/cm³
Viskositet: >30s DIN EN ISO 2431/3 mm, tyktflydende
Lugt: svag/mild, lugtfri efter tørring
Flammepunkt: > 60 °C j.f. DIN EN ISO 2719
pH-værdi: ikke påkrævet

Opbevaring:

5 år eller længere i uåbnet original emballage. Hvis tyknet pga. frost, opbevar ved stuetemperatur i 24 timer inden brug.

Forberedelse:

Træets overflade skal være ren og tør. Anvend stø-

veklud, moppe eller støvsuger. Anbefaling til rengøring og pleje: Rengøringsset til gulve (Tørmoppe, Våd-moppe og Aktiv Fiberklud). Til rengøring af stærkt belastede og beskidte gulve, fx. offentlige områder, anvendes Osmo Våd-moppe (vand blandet med Osmo Vaske- og Plejemiddel) og aftørres efterfølgende. Det færdige resultat kan påvirkes bl.a. af træets karakter/tilstand. Det anbefales derfor at lave en prøve oliering på et mindre område, - inden hele overfladen behandles. Specielt på ukendte træoverflader.

Påføring:

Manuel: Til intensiv pleje og fjernelse af pletter anvendes Osmo Rens og Vedligeholdelsesvoks på Osmo Aktiv Fiberklud (2 tsk. pr. m²). Til særligt genstridige pletter anvendes Osmo Rens og Vedligeholdelsesvoks på en klud eller en ScotchPad. Maskinel: Påfør Osmo Rens og Vedligeholdelsesvoks med enkelt disk-maskine og en hvid pad (ca. 2 tsk. pr. m²). Osmo Rens og Vedligeholdelsesvoks fordeles jævnt på overfladen og masseres ind. Opstår der striber, vendes paden eller en ny tages i brug, se også beskrivelse for FloorXCen-ter. For at opnå en højere glansgrad, polér den tørrede overflade med en hvid pad.

Rengøring af værktøj:

Med Osmo Penselrens (fri for aromatiske forbindelser)

Tørretid:

Lad tørre i ca. 30-40 minutter under normale forhold (23 °C/Rf 50 %). Sørg for god ventilation. Ved lavere temperaturer og/eller højere luftfugtighed forlænges tørretiden.



**Rækkeevne:**

Rækkeevnen af Osmo Rens og Vedligeholdelsesvoks afhænger af absorbering og mængden af snavs og pletter. (1 liter rækker til ca. 80-100 m², ca. 2 tsk. pr. m²)

Bemærk:

Ved regelmæssig anvendelse af hårdvoks genopfris gulvet og bliver modstandsdygtig overfor pletter og slitage. Det er dog nødvendigt at olieindholdet i gulvet genoprettes, i løbet af året, med Osmo Hårdvoksolie. Påføres tyndt for at undgå fodspor. Anvend kun Osmo Rens og Vedligeholdelsesvoks hvid på hvide overflader. På stærkt befærdede steder, genbehandles det rengjorte område med Osmo Hårdvoksolie.

Sikkerhed:

Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Advarsel! Der kan danne sig farlige dampe og mikrodråber, når der sprayer. Undgå indånding af spray eller dampe. Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres. Findes også på www.wallmann.dk.

Bortskaffelse:

Rester og emballage bortskaffes i overensstemmelse med kommunens forskrifter (EU Affaldskode 08 01 12). Kun helt tom emballage kan genbruges.

Varianter:

3029 Farveløs
3087 Hvid

Indhold:

0,5 l; 1,0 l; 10 l; 25 l

Ovennævnte oplysninger er baseret på vor bedste viden i dag, dog uden en garanti for produktets egenskaber.

Version 06/21

