

SOUND BLOCK MED INTEGRERET FUGTSPÆRRE

Underlag i polyurethan og naturlige mineraler.
Folie i polyethylen (PET)
Gulvunderlag med integreret fugtspærre
som lydisolerer og trinitydsdæmper.

Standards and Certificates
EN 16354:2018

Teknisk datablad

EAN 5 905 167 881 699
Varenummer 1000221191
Version: Februar 2025



SPECIFIKATIONER					
	Parameter	Værdi	Klasse	Enhed	Norm/testmetode
	Tykkelse	2 +/-0,15	[-]	[mm]	EN ISO 29466:2023
	Længde	8000 -0% + 5%	[-]	[mm]	EN ISO 29465:2023
	Bredde	1000 -1% +2,5%	[-]	[mm]	EN ISO 29465:2023
	Overflademasse	1,6 +/-10%	[-]	[kg/m2]	EN ISO 23997:2012
	Densitet	800 +/- 10%		(kg/m3)	
	Trinstøjsdæmpende effekt	66 +/-2	[-]	[sone]	EN 16205:2021
	Gennemslag (lyddæmpende mellem etager)	16 +/-2	[-]	[dB]	EN ISO 10140:2021
	Trykstyrke	220 +/- 10%	CS3	[kPa]	EN ISO 29469:2023
	Bæreevne	22 +/-10 %		(ton/m2)	
	Dynamisk testcyklus	> 2 500 000	DL3	[cycles]	EN 13793:2004
	Udligning af ujævnheder	1,4 +/- 10%	PC2	[mm]	EN ISO 868:2005
	Varmemodstand	0,007 +/- 0,003	[-]	[m2K/W]	EN 12664:2002
	Velegnet til gulvvarme	Ja			
	Vanddampmodstand	>150	[-]	[m]	EN 12086:2013
	Brandklasse	Bfl-s1	[-]	[-]	EN 13501-1:2019
			Pakning		
	Rulle	1x8 m	Vægt 12,8 kg		Dimension 13x13x100 cm
	Antal per palle	40 ruller	Vægt 540 kg		Dimension 120x80x125 cm