

## CREATE! | WT - Vævet tekstil

**ege**

Produkt beskrivelse



## Produkt beskrivelse



BESKRIVELSE	METHODE	DATA
<b>KONSTRUKTION</b>		
STRUKTUR	ISO 2424	Tuftet cut pile
GAUGE	ISO 2424	1/8
LUVMATERIALE	DIR 96/73, 96/74	Regenerated and regenerable PA
FARVEMETODE	-	Millitron farvet
BAGSIDE	ETL	WT - Vævet tekstil
DIMENSIONER	ISO 3018	Approx. 400 cm
TOTALHØJDE	ISO 1765	Ca. 8,0 mm.
	.	0.32"
SLIDLAG	ISO 1766	Ca. 5,5 mm.
NOPPEANTAL	ISO 1763	Ca. 197.100 pr.m2
TOTALVÆGT	ISO 8543	Ca. 2.550 g/m2
	.	75.2 oz./yd2
LUVINDSATSVÆGT	ETL	1.100 g/m2
	.	32.45 oz./yd2
LUMASSE	ISO 8543.	Ca. 850 g/m2
LUVDENSITET	ISO 8543.	Ca. 0,155 g/cm3
<b>EGNETHEDSPRØVNINGER</b>		
BRUGSOMRÅDER	EN 1307	33 - Erhverv - Kraftig brug
GARANTI	ETL	Contract certifikat
BRUGSOMRÅDER	Gulvbranchen	Klasse 33
RULLEHJULSEGNET	EN 985	Ja, konstant brug
TRAPPEEGNET	EN 1963	Ja
ANTISTATISKE EGENSKABER	ETL	Permanent antistatisk
PERSONOPLADNING	EN 1815	Antistatisk
TRINLYDSDÆMPNING	ISO 717-2	29 dB
AKUSTISK ABSORPTION	ISO 354	0,20 aW
ISOLERINGSEVNE	ETL	Ca. 0,14 m2K/W
LYSREFLEKSION	ETL	Testrapport
LYSÆGTED	ISO 105-B02	>5
	AATCC 16	4.0
GNIDEÆGTED VÅD	ISO 105-X12	>3
	AATCC 165	5.0
GNIDEÆGTED TØR	ISO 105-X12	>3-4
	AATCC 165	5.0
VANDÆGTED MØNSTREDE/MELEREDE	ISO 105-E01	>4
CLEANING	AATCC 138	5.0
COLOUR FAST.OXIDES OF NITROGEN	AATCC 164	5.0
ØVRIGE BRUGSTESTS	Golf Spike Resistance Test	3,2
	ASTM D5252 Hexapod	4.0/ 4.0
	-	Commercial - Heavy

## Produkt beskrivelse

BESKRIVELSE	METHODE	DATA
	AATCC 134 Electrostatic propensity	3.1 kV
<b>SIKKERHED &amp; MILJØ</b>		
BRANDKLASSIFIKATION	BS 6853, NF X 70-100	Godkendt
	ASTM E-648	Class 1
	ASTM E662 Smoke Density	<450
	ASTM D2859 Surface Flamm.	Pass
	CAN,ULC-S102.2	FSC1 66
	Polen std.	OK
	EN 13501-1 Euroclass	Cfl-s1
	HU,MSZ 14800-9:1985	Godkendt
	Kina	Cfl-s1,t0
	CE MÆRKNING	EN 14041
	CPR	1021-CPR-006-2/16
	Ydeevnedeklaration	DOP 1C-PA-WT
	Notified body no.	1021
	Ce Year	07
	Content of PCP	DL
	Formaldehyde emission	NA
	Skridsikkerhed	Class DS
INDEKLIMA	M1	Med WTA bagside
	INSTA 800	Støvniveau 5
	Green Label Plus	Godkendt
	Green Label Singapore	Godkendt
	METS Report	Pass
	Emissions dans l'air intérieur	A+/A+
	Indoor Air Comfort Gold	Group 3
	ABG	ABG-28-01-03-01-2018
MILJØ	Designet til CircleBack	Ja (Kun i Europa)
	Byggvarudeklaration	Med WTA Bagside
	BASTA	Registreret
	Byggvarubedömningen ID	45958 (WTA)
	SundaHus score	B (WTA)
	BREEAM-NOR	Godkendt
	Environmental Product Decl.	MD-21080-EN
	FDES	FDES Ege Tuft 1100 WT
	Cradle To Cradle Certified	Bronze certified
	Recycled Content, ISO 14021	Ca. 46,0 %
	Recycled Content for LEED	Ca. 34,0 %
	ECOproductNorway	Approved
	LEED	Qualified
	GWP Cradle to Gate (A1-A3)	5,93 KgCO2eq/m2
	GWP Cradle to Grave (A-C)	12,48 KgCO2eq/m2

Produkt beskrivelse

BESKRIVELSE	METHODE	DATA
<b>VEJLEDNINGER</b>		
MONTERING, INKL. LIMGUIDE	DK	Dansk
	N	Norsk
	S	Svensk
	GB	English
	D	Deutsch
	F	Francais
RENGØRING, PLETFJERNING	DK	Dansk
	N	Norsk
	S	Svensk
	GB	English
	D	Deutsch
	F	Francais
<b>PRODUCENT</b>		
FABRIKSCERTIFICERING	ISO 9001	Audited and verified by BVC
	ISO 14001	Audited and verified by BVC
	ISO 45001	Audited and verified by BVC
	DS 49001	Audited and verified by BVC
	CRuk	Member of Carpet Recycling UK