

Varenr.: 102786
DB nr.: 2076161

MOLASILENCE PLUS

Akustikunderlag **uden** fugtspærre

DK //

Akustikunderlag til gulve

Materiale: XPS + PET
Vægt: 0,077 kg/m²

Et højteknologisk produkt, fremstillet af XPS og PET, med meget høj densitet, der sikrer overlegne egenskaber med hensyn til både trinlydsdæmpning og trommelydsdæmpning.

DE //

Akustikunterlage für Fussböden

Material: XPS + PET
Gewicht: 0,077 kg/m²

Durch neue Rezeptur noch umweltfreundlicher. Gewährleistet überlegene Geh- sowie Trittschallverbesserungswerte.

SE //

Akustikunderlag för golv

Material: XPS + PET
Vikt: 0,077 kg/m²

Ett högteknologiskt produkt, tillverkat av XPS och PET, med en mycket hög densitet, som säkrar överlägsna egenskaper med hänsyn till stegljudsdämpning, men också trumljudsdämpning.

ENG //

Acoustic underlay for floors

Material: XPS + PET
Weight: 0,077 kg/m²

The hightech acoustic underlay, made of highdensity, XPS and PET, guarantees far higher values for footfall and impact sound improvement.

Længde Längd Length Länge	18,2 m	Maks. trommelydsdæmpning Max. trumljudsdämpning Max. improvement in footfall sound Max. Gehschallverbesserung	14 %
Bredde Bredd Width Breite	1,1 m	Varmeledningsevne Värmeledningsförmåga Thermal Insulation Wärmedämmung	0,07 m ² *K/W
Tykkelse Tjocklek Thickness Stärke	1,6 mm	Egnet til gulvvarme Lämplig för golvvarme Suitable for underfloor heating Für Fussbodenheizung geeignet	Ja Ja Yes Ja
Material sammensætning Materialsammansättning Basic material Basismaterial	XPS + PET	Fugtspærre Fuktspärr Moisture protection Feuchteschutz	Nej Nej No Nein
Trinlydsdæmpning Stegljudsdämpning Impact sound insulation Trittschalldämmwert	18 dB	Bæreevne Belastningskapasitet Load capacity Tragfähigkeit	9 ton/m ²



moland®