

## Epoca Moss | WT - Vævet tekstil

**ege**

Produkt beskrivelse



# Epoca Moss | WT - Vævet tekstil



## Produkt beskrivelse



| BESKRIVELSE                   | METHODE                   | DATA                        |
|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| <b>KONSTRUKTION</b>           |                           |                             |
| STRUKTUR                      | ISO 2424                  | Tuftet cut pile             |
| GAUGE                         | ISO 2424                  | 1/8                         |
| LUVMATERIALE                  | DIR 96/73, 96/74          | 100% polyamid               |
| FARVEMETODE                   | -                         | Continue farvet             |
| BAGSIDE                       | ETL                       | WT - Vævet tekstil          |
| DIMENSIONER                   | ISO 3018                  | Approx. 400 cm              |
| TOTALHØJDE                    | ISO 1765                  | Ca. 11,5 mm.                |
|                               | .                         | 0.45"                       |
| SLIDLAG                       | ISO 1766                  | Ca. 9,0 mm.                 |
| NOPPEANTAL                    | ISO 1763                  | Ca. 140.900 pr.m2           |
| TOTALVÆGT                     | ISO 8543                  | Ca. 2.925 g/m2              |
|                               | .                         | 103.3 oz./yd2               |
| LUVINDSATSVÆGT                | ETL                       | 1.750 g/m2                  |
|                               | .                         | 51.63 oz./yd2               |
| LUVDENSITET                   | ISO 8543.                 | Ca. 0,150 g/cm3             |
| <b>EGNETHEDSPRØVNINGER</b>    |                           |                             |
| BRUGSOMRÅDER                  | EN 1307                   | 31 - Erhverv - Moderat brug |
| GARANTI                       | ETL                       | Contract certifikat         |
| ANTISTATISKE EGENSKABER       | ETL                       | Permanent antistatisk       |
| PERSONOPLADNING               | ISO 6356                  | Antistatisk                 |
|                               | EN 1815                   | Antistatisk                 |
| TRINLYDSDÆMPNING              | ISO 717-2                 | 31 dB                       |
| AKUSTISK ABSORPTION           | ISO 354                   | 0,25 aW                     |
| ISOLERINGSEVNE                | ETL                       | Ca. 0,20 m2K/W              |
| LYSREFLEKSION                 | ETL                       | Testrapport                 |
| LYSÆGTHED                     | ISO 105-B02               | >5                          |
| GNIDEÆGTHED VÅD               | ISO 105-X12               | >3                          |
| GNIDEÆGTHED TØR               | ISO 105-X12               | >3-4                        |
| VANDÆGTHED MØNSTREDE/MELEREDE | ISO 105-E01               | >4                          |
| <b>SIKKERHED &amp; MILJØ</b>  |                           |                             |
| BRANDKLASSIFIKATION           | ASTM E-648                | Class 1                     |
|                               | ASTM E662 Smoke Density   | <450                        |
|                               | ASTM D2859 Surface Flamm. | Pass                        |
|                               | EN 13501-1 Euroclass      | Cfl-s1                      |
| CE MÆRKNING                   | EN 14041                  | Certificeret                |
|                               | CPR                       | 1021-CPR-006-2/16           |
|                               | Ydeevnerdeklaration       | NDP 1C_PA-WT                |

## Produkt beskrivelse

| BESKRIVELSE                 | METHODE                        | DATA                 |             |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------|
| INDEKLIMA                   | Notified body no.              | 1021                 |             |
|                             | Ce Year                        | 18                   |             |
|                             | Content of PCP                 | DL                   |             |
|                             | Formaldehyde emission          | NA                   |             |
|                             | Skridsikkerhed                 | Class DS             |             |
|                             | Green Label Plus               | Godkendt             |             |
|                             | Emissions dans l'air intérieur | A+/A+                |             |
|                             | ABG                            | ABG-28-02-07-02-2018 |             |
|                             | MILJØ                          | Byggvarudeklaration  | eBVD        |
|                             |                                | BASTA                | Registreret |
| Byggvarubedømmingen ID      |                                | 148287               |             |
| SundaHus score              |                                | B                    |             |
| Cradle To Cradle Certified  |                                | Bronze certified     |             |
| Recycled Content, ISO 14021 |                                | Ca. 4,0 %            |             |
| Recycled Content for LEED   |                                | Ca. 4,0 %            |             |

## VEJLEDNINGER

|                           |    |          |
|---------------------------|----|----------|
| MONTERING, INKL. LIMGUIDE | DK | Dansk    |
|                           | N  | Norsk    |
|                           | S  | Svensk   |
|                           | GB | English  |
|                           | D  | Deutsch  |
|                           | F  | Français |
| RENGØRING, PLETFJERNING   | DK | Dansk    |
|                           | N  | Norsk    |
|                           | S  | Svensk   |
|                           | GB | English  |
|                           | D  | Deutsch  |
|                           | F  | Français |

## PRODUCENT

|                      |           |                               |
|----------------------|-----------|-------------------------------|
| FABRIKSCERTIFICERING | ISO 9001  | Audited and verified by BVC   |
|                      | ISO 14001 | Audited and verified by BVC   |
|                      | ISO 45001 | Audited and verified by BVC   |
|                      | DS 49001  | Audited and verified by BVC   |
|                      | CRuk      | Member of Carpet Recycling UK |