

Woodstock XL 832

Datablad

Klassifikationer	Norm	Tarkett
Produkttype	EN 13329	Laminatgulv
Klassificering - Brugsklasse	EN 13329	32 Normal
Gulvbræt	EN 323	900 kg/m ³
Produktgenskaber	Norm	Tarkett
Samlet tykkelse	EN 13329 - Annex A	8 mm
Grundvægt		8,17 kg/m ²
Fasede kanter		Ingen fas
Lægningsmetode		Klik
Ydeevnedeklaration	Norm	Tarkett
Ydeevnedeklaration nr.	EN 14041	0132-0078-DoP-2021-08
Brandklassifikation	EN 14041	Cfl-s1
Skridhæmmende effekt	EN 14041	Klasse DS ($\mu \geq 0,30$)
Elektrostatisk opladning	EN 14041	Antistatisk (≤ 2 kV)
Varmeledningsmodstand/termisk modstand	EN 14041	$\leq 0,15$ m ² ·K/W
Indhold af Pentachlorphenol	EN 14041	< 5 ppm
Formaldehydemission	EN 14041	E1
Teknisk ydeevne	Norm	Tarkett
Slidstyrke	EN 13329, annex E	AC4
Slagfasthed - stor kugle	EN 13329, annex H	≥ 750 mm
Slagfasthed - lille kugle	EN 13329, annex H	≥ 12 N
Pletresistens – gruppe 1 og 2	EN 438	Level 5
Pletresistens – gruppe 3	EN 438	Level 4
Modstandsevne mod møbelben	ISO 424	Ingen skade
Modstandsevne mod kontorstolshjul	EN 425 (Type W)	Ingen skade
Tykkelseskvældning	ISO 24336	≤ 18 %
Farveægthed	EN 13329	≥ 4
Overflade-robusthed	EN 13329, annex D	≥ 1.25 N/mm ²
Bæredygtighed, miljø & indeklima	Norm	Tarkett
Emissions label		A+
PEFC		Ja
RTS-udledningsklasse		M1
CARB II-kompatibel		Ja
Dimensioner og designs		
Planke	Plank 1292 x 327mm - 6 Planke=2,535 M ² /pakke - 40 pakke/palle	
Antal tilgængelige designs	4	



Ovenstående oplysninger kan opdateres for at sikre nøjagtige data (06/12/2021). I henhold til den europæiske forordning nr. 305/2011 for CE-mærkning findes ydeevnedeklaterationer på vores hjemmeside www.tarkett.dk Tarketts vejledninger vedrørende installation, rengøring og vedligeholdelse skal overholdes. Kontakt Tarkett for yderligere instruktioner.