

Pure - EG RUSTIC PLANK XT

Datablad

Produktinformation	Tarkett værdi
Varenr.	7877061
Format	Plank 190 mm x 2200 mm
Mønster	Plank
Overfladebehandling	Proteco Natura (Mat lak)
Overfladeeffekt	Børstet
Fasede kanter	2-sidet mini-fas
Tykkelse på slidlaget	3,5 mm
Samlet tykkelse	14 mm
Varer pr. pakke	6
m² pr. pakke	2,51 m²
m² pr. palle	87,85 m²
Nettovægt (/m²)	7,9 kg
Karakter	Livlig
Latinsk navn	Quercus Robur & Quercus Petraea
Ydeevnedeklaration (CE-mærkning)	2702-0105
EPD-nummer	S-P-06627
Klimaafttryk (Cradle to Gate, trin A1-A3)	-4,35 kg CO ₂ e /m²
LRV - Lysrefleksionsværdi (%) - overordnet gennemsnit/standardafvigelse	28 / 5

På grund af materialets natur viser denne tabel typiske værdier.

Egenskaber & teknisk ydeevne	Tarkett værdi	Norm
Brandklassifikation	Dfl-s1	EN 14342 - Table 1
Formaldehydmission	E1	EN 14342
Brinell-hårdhed	3.7	(BHN) EN 1534
Vægtet trinlydsdæmpningsindex ΔL_w i dB med 2,0 mm Tarkofoam II/Tarkoflex II	≥ 17	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2
Termisk isoleringsværdi: Kun trægulvet alene (RT m²·K/W)	0.101	EN ISO 10456:2007
Termisk isoleringsværdi: Med gulvpap (RT m²·K/W)	0.121	EN ISO 10456:2007
Termisk isoleringsværdi: Med 2 mm Tarkofoam II/ Tarkoflex II (RT m²·K/W)	0.141	EN ISO 10456:2007
Varmedledningsevne (W/m K)	0.11	EN 12664 / EN 14342:2013
Skridhæmmende effekt (EN 16165 Annex C)	Lav risiko for at glide	BS 7976-2
Konstruktion	Nåletræsfinér og lamel-kerne 3-lags	



Kvaliteten på skærm billede, printer samt træets naturlige egenskaber, resulterer i variationer i farven og strukturen på de enkelte planker/brædder.

