

Pergo Vinyl HEAT Underlay



Beskrivelse:

Er ideelt til rum med store temperaturforskelle (rum med panorama vinduer /direkte sollys).

Er blevet udviklet til at udjævne mindre ujævnheder på undergulvet.

Absorberer permanent tryk uden at deformere.

Øger gulvets stabilitet i områder med stor trafik.

God akustik -reducerer trin- og trommelyden .

Fremmer nem montering.

Er perfekt til kombination med gulvvarme og gulvafkøling.

Vi anbefaler at bruge HEAT, hvis temperaturen på gulvoverfladen bliver større end 45 °C på Flex LVT

Egenskaber:

| | | |
|-------------------------------|----------------------------|--------------|
| Produktkode | PGVUDLHEAT10 | DB 2145414 |
| Farve | Rød / hvid | |
| Form | Pakke | |
| Tykkelse | 1.55 mm | EN 823 |
| Længde | 10.000 mm | EN 822 |
| Bredde | 1000 mm | EN 822 |
| Kompressionsstyrke | >450 kPa | EN 826 |
| Brandsikkerhedsklassifikation | Bfl-s1 | EN 13501 – 1 |
| Varmeledningsmodstand | 0.01 m ² K/W | DIN 4108 |
| Trinlyds-isolering | $\Delta L_w = 16\text{dB}$ | ISO 10140-1 |
| Ganglyds-reduktion | -30% | |

Monteringsvejledning:

1. Rul underlaget ud over undergulvet. Monter underlaget parallelt med monteringsretningen på gulvet. Rul en bane ud ad gangen indtil hele gulvet er dækket.
2. Brug fugtbestandigt tape til at forsegle samlingerne på underlaget (undgå mellemrum).
3. Sørg for at underlaget ligger ordentligt (uden mellemrum mellem samlingerne).
4. HEATunderlaget har den bedste ydeevne, når det monteres på et plant – tørt undergulv. Hvis det er nødvendigt må undergulvet rettes op- så det er plant inden man ruller HEAT underlaget ud.