

NORDIC BY GARANT

LVT TIL LIMNING

- Høj slidstyrke
- Naturtro overflade
- 100% vandfast



1000219982
Eg Simoa



1000219986
Eg Njord



1000219990
Eg Brage



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Test	Standard	Resultat
Dimension		1500*230*5.0mm
Totaltykkelse	ISO24346	5.0mm
Slidlag	ISO24340	0.55mm
Formaldehydklasse	GB 18580	Ikke påvist
Indhold af tungmetaller	GB 18586	
Indhold af ftalater	GB/T 22048	
Brandmodstand	GB 8624	B1
Slidstyrke	BS EN 13329	≥4000
Skridsikkerhed	DIN 51130	≥R9
Slidbestandighed	EN 425/ISO 4918	25000 omdrejninger bestået
Lysægthed	ISO 105-B02	Min. 6
Blivende indtryksmærker	ASTM F1914	≤0.15mm
Dimensionsstabilitet	ISO 23999	≤±1%
Krumning ved høj temperatur	ISO 23999	≤2mm
Kuldemodstand	Indre	≤0.1%
Krumning ved lav temperatur	Indre	≤1mm
Trækstyrke i kliksystem	ISO24334	≥2.0(kN/m)
Længde	ISO 24337	+/-1mm
Bredde	ISO 24337	+/-0.15mm
Tykkelse	ASTM F386	+/-0.20mm
Fuger - mellemrum	ISO 24337	≤ 0.2mm
Højdeforskel	ISO 24337	≤ 0.35mm
Garanti		30 år BTC privat / 5 år BTB erhverv
Emballage		6 planker pr. pakke = 2,07m ² 48 pakker pr. palle = 99,36m ²
Vægt pr. m ²		9,6kg
Gulvvarme	EN 12524	Egnet, max 27°C