

SOUND BLOCK PRO MED INTEGRERET FUGTSPÆRRE

Underlag i polyurethan og naturlige mineraler.
Folie i polyethylen (PET)

Gulvunderlag med integreret fugtspærre som
lydisolerer og trinlydsdæmper.

Standards and Certificates
EN 16354:2018

Teknisk datablad

EAN 5 905 167 881 712
Varenummer 1000221193
Version: Februar 2025



SPECIFIKATIONER

	Parameter	Værdi	Klasse	Enhed	Norm/testmetode
	Tykkelse	1,3 +/- 0,15	[-]	[mm]	EN ISO 29466:2023
	Længde	9000	-1% +5%	[mm]	EN ISO 29465:2023
	Bredde	1000	-1% +2,5%	[mm]	EN ISO 29465:2023
	Overflademasse	1,04	+/- 10%	[kg/m ²]	EN ISO 23997:2012
	Densitet	800	+/- 10%	(kg/m ³)	
	Trinstøjsdæmpende effekt	62	+/-2	[sone]	EN 16205:2021
	Gennemslag (lyddæmpende mellem etager)	15	+/-2	[dB]	EN ISO 10140:2021
	Trykstyrke	550	+/- 10%	[kPa]	EN ISO 29469:2023
	Bæreevne	55	+/- 10%	(ton/m ²)	
	Dynamisk testcyklus	> 3 000 000	DL3	Cyklus	EN 13793:2004
	Udligning af ujævnheder	1	+/- 10%	[mm]	EN ISO 868:2005
	Varmemodstand	0,004	+/- 0,003	[m ² K/W]	EN 12664:2002
	Velegnet til gulvvarme	Ja			
	Vanddampmodstand	>150	[-]	[m]	EN 12086:2013
	Brandklasse	Bfl-s1	[-]	[-]	EN 13501-1:2019
		Pakning			
	Rulle	1x9 m	Vægt 9,4 kg		Dimension 13x13x100 cm
	Antal per palle	40 ruller	Vægt 404 kg		Dimension 120x80x125 cm