

# NO NOISE® GULVUNDERLAG

## NO NOISE® EXTREME

### PRODUKTBESKRIVELSE:

Extreme Gulvunderlag har de bedste støjdæmpende egenskaber. Et kvalitetsunderlag der reducerer trinlydsstøj i selve rummet og gennemgangsllyden til underetagen. Underlaget kan monteres under svømmende træ- og laminatgulve. Velegnet til gulvvarme.

Extreme fås også med dampspærre.



Varenr. 1130101 / DB-nr. 1409967

### SPECIFIKATIONER:

<b>Type:</b>	Gulvunderlag
<b>Densitet:</b>	1000 kg/m <sup>3</sup>
<b>Bæreevne:</b>	17 ton/m <sup>2</sup> / 170 kPa
<b>Udligning af ujævnheder:</b> *)	Op til 1,25 mm
<b>Lydisolering/ Gennemslagslyd:</b> **)	Op til 19 dB
<b>Trinlydsdæmpning/ Rumklang:</b> **)	Op til 30%
<b>Egnet til gulvvarme:</b>	Ja
<b>Dimension:</b>	2,8x1000x5500 mm
<b>Pr. rulle:</b>	5,5 m <sup>2</sup>
<b>Palle:</b>	220 m <sup>2</sup>
<b>Montering:</b>	Rulles ud
<b>Brandklasse:</b>	Efl iht. DIN EN 13501-1
<b>Miljø:</b>	Miljøvenligt, kompostérbar og uden indhold af skadelige tilsætningsstoffer
<b>Bemærkning:</b>	*) Ikke lunger/ pukler, men et punkt (f.eks. en malerklat eller en sten i betonundergulvet). **) Altid oplyst ud fra laboratorietest. Her måles typisk i dB (lydtryk) eller % (forbedring). Vær obs på at forskellige underlagsprodukter kan have samme dataværdier, men lyder ikke ens i praksis, hvilket skyldes at det menneskelige øre hører forskelligt i frekvenser og bølger (Hz). Kan høres på f.eks. NO NOISE® Teststation ved din nærmeste forhandler.
Bemærk tekniske data kan ændres i forbindelse med løbende produktudvikling.	



[www.blauer-engel.de/uz156](http://www.blauer-engel.de/uz156)

- low emissions
- low pollutant content
- no adverse impact on health in the living environment



**Wallmann**

Wallmann A/S

Sabroesvej 20B • 8600 Silkeborg • 8770 0900 • wallmann.dk • info@wallmann.dk

