



Varenr.: 102785
DB nr.: 2076160

MOLASILENCE PLUS

Akustikunderlag **med** fugtspærre

DK //

Akustikunderlag til gulve

Materiale: XPS + PET

Vægt: 0,102 kg/m²

Et højteknologisk produkt, fremstillet af XPS + PET, med meget høj densitet, der sikrer overlegne egenskaber med hensyn til både trinlydsdæmpning og trommelydsdæmpning.

DE //

Akustikunterlage für Fussböden

Material: XPS + PET

Gewicht: 0,102 kg/m²

Durch neue Rezeptur noch umweltfreundlicher. Gewährleistet überlegene Geh- sowie Trittschallverbesserungswerte.

SE //

Akustikunderlag för golv

Material: XPS + PET

Vikt: 0,102 kg/m²

Ett högteknologiskt produkt, tillverkat av XPS + PET med en mycket hög densitet, som säkrar överlägsna egenskaper med hänsyn till stegljudsdämpning, men också trumljudsdämpning.

ENG //

Acoustic underlay for floors

Material: XPS + PET

Weight: 0,102 kg/m²

The hightech acoustic mat, made of high-density, refined XPS + PET, guarantees far higher values for footfall and impact sound improvement.

Længde Längd Length Länge	18,2 m	Maks. trommelydsdæmpning Max. trumljudsdämpning Max. improvement in footfall sound Max. Gehschallverbesserung	14 %
Bredde Bredd Width Breite	1,1 m	Varmeledningsevne Värmeledningsförmåga Thermal Insulation Wärmedämmung	0,05 m ² *K/W
Tykkelse Tjocklek Thickness Stärke	1,6 mm	Egnet til gulvvarme Lämplig för golvvarme Suitable for underfloor heating Für Fussbodenheizung geeignet	Ja Ja Yes Ja
Materialsammensætning Materialsammansättning Basic material Basismaterial	XPS + PET	Fugtspærre Fuktspärr Moisture protection Feuchteschutz	Ja Ja Yes Ja
Trinlydsdæmpning Stegljudsdämpning Impact sound insulation Trittschalldämmwert	18 dB	Bæreevne Belastningskapasitet Load capacity Tragfähigkeit	9 ton/m ²



moland®