

Pleje og vedligeholdelse

Til Design/lakerede trægulve og laminatgulve

Hold gulvet pænt

Med Nordic By Garants rengørings- og vedligeholdelsesprodukter kan du holde dit nye gulv rent og pænt i lang tid. Ved daglig rengøring behøver man normalt kun at anvende tørre rengøringsmetoder som tør mopning eller støvsugning. Ved grundigere rengøring vaskes gulvet med en micro fiber moppe - undgå at bruge for meget vand. Svaber og garnmoppe anbefales ikke, da den efterlader for meget vand på gulvet. Tilsæt vandet lidt Nordic By Garant Gulvvaskemiddel. Tør altid gulvet af med en tør eller hårdt opvredet klud - der må ikke efterlades vand på gulvet. Pletter fjernes ved at sprøjte vand direkte på pletten og tørre efter med det samme eller følg nedenstående pletguide.

Stop snavset ved indgangen

Anvend måtter ved hoveddøren, så du allerede der stopper eventuelt skidt og snavs i at nå ind på gulvet.

Grus og småsten kan skade gulvet. For at beskytte gulvet bedst muligt anbefales brugen af filtdupper under stole- og bordben og kontorstoleunderlag, hvilket reducerer risikoen for ridser og mærker. Filtdupper støvsuges så ofte at de ikke indeholder sand og udskiftes inden de er slidt igennem – det samme gør sig gældende for kontorstole hjul. Kontorstole skal være med bløde hjul af typen W, da hårde plasthjul kan ridse gulvet.

Indeklima

Gulve udvider sig og trækker sig sammen alt efter omgivelsernes klima. For at modvirke alt for store bevægelser og derved beskadigelse af gulvet, skal man bevare en normal rumtemperatur, og den relative luftfugtighed skal være mellem 30-60%.

Kraftigt lysindfald kan misfarve gulvet og varmepåvirkningen kan være så stor, at gulvet udtørre uhensigtsmæssigt. Vi anbefaler, at der altid er en form for solafskærmning specielt mod syd og vestvendte vinduespartier.

Gulvvarme

Ved installation af gulvvarme skal du tænke på, at det skal være et styret/selvregulerende gulvvarmesystem med en shuntventil og en termostat til at styre fremløbs-temperaturen til max. 35 grader C. Overfladetemperaturen målt på oversiden af gulvet må max. være 27 grader C. Dette gælder også for overflader der tildækkes med f.eks. løse tæpper.

Pletguide

Husk altid at fjerne pletter med det samme. Jo tidligere pletten behandles, jo nemmere er det at få den væk. Tør altid efter med rent vand.

Plettype: Fjernes bedst med:

Gummi, asfalt, olie, oliefarver, skocreme eller tjære: Dup forsigtigt med rensebenzin.

Bær, kaffe, frugt, saft, te, vin, øl, chokolade, fedt, fløde, juice eller is:

Håndvarmt vand tilsat Nordic By Garant Gulvvask (Den Grønne).



Tudser, farvekridt, blæk eller læbestift: Tør af med sprit.

Urin, afføring, opkast eller rust: Håndvarmt vand tilsat Nordic By Garant Gulvask (Den Grønne).

Cigaretmærker

Slib forsigtigt med en hvid nylonsvamp. Større brændemærker kan ikke fjernes.

Tyggegummi eller stearin

Lad pletten tørre ind. Skrab derefter forsigtigt pletten væk.

Blod

Håndvarmt vand tilsat Nordic By Garant Gulvask (Den Grønne).

Græs

Håndvarmt vand tilsat Nordic By Garant Gulvask (Den Grønne). Efterfulgt af sprit.

Rødvin

Citronsaft fortyndet med koldt vand.