

Canto Glasgow

Fremstillingsmåde	1/10 Bouclé	ISO 2424
Luvmateriale	100% Solution dyed PA (nylon)	ISO 2424
Grundvæv	Non Woven	ISO 2424
Bagside	Bitumen	ISO 2424
Størrelse	50 x 50 cm	± 0.2% EN 984
Luvvægt	510 gr/m ²	ISO 8543
Totalvægt	Bitumen : 3940 gr/m ²	± 15% ISO 8543
Luvhøjde	3.5 mm	± 2 mm ISO 1766
Totalhøjde	Bitumen : 5.5 mm	ISO 1765
Løkke antal	173.360/m ²	-7.5% .+10% ISO 1763
Brandklasse	Bfl-S1	EN 13501-1
Klassefikation	Klasse 33, til brug i højt belastede områder	EN 1307
Trinlydsdæmpnings-værdi	Ca. 25 dB	ISO 10140
Varmelednings modstand	Ca. 0,07 M ² KW	ISO 8302
Lysægthed	≥ 5	105-B02
Slidstyrke	≥ 4	105-X12
Vandfasthed	≥ 4	105-E01
Antistatiske egenskaber	<2 kV	ISO 6356
Klasse	LC2 (høj kvalitet, elegance og luksuriøst udseende)	EN 1307
Billeder	www.condorcontract.com	

Floorsymbols



Certificates



2020
Condor Carpets
Euroweg 3
8061 SB Hasselt

EN1307

DOP: C-003RBS241

Reaction to fire:
Bfl-s1

Slip resistance: DS

Bitumen

Resilient floor
covering to be
used within a
building



Med denne tæppeflise køber du en meget stærk tæppeflise, der er produceret i nogle af de bedste materialer.